

Dörken s.r.o. · Nad Vinným potokem 2 · 101 11 Praha 10

Označení výrobku	DELTA-POLY-BAND P100
IB	
Rozměr	šíře: 100mm; délka: 100m,
Dodání	V rolích; 12 ks./karton; 80 kartonů/paleta
Složení	Jednostranně lepicí polypropylénová fólie s akrylátovým lepidlem a hliníkovým povrchem.
Vlastnosti	Pevná, ve stříhu vysoce odolná páska s vysokou počáteční přilnavostí, odolností proti stárnutí a vlhkosti, vodotěsná.
Oblasti použití	Pro lepení přesahů DELTA-REFLEX na její hliníkový povrch
Spotřeba	1,00m/ 1m přesahu
Požární vlastnosti	(-)
Hodnota r_d	(-)
Potřebné povrchové napětí podkladu	(-)
Skladování	2 roky v originálním obalu
Teplota skladování	+ 5°C až + 30°C
Teplota zpracování	od +5°C, doporučuje se předtím skladovat v temperovaném prostoru
Otevřená doba	-
Teplotní odolnost	-40° až +80°C
Pokyny pro zpracování	Viz dále
Všeobecné pokyny	Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot, námraz a musí být dostatečně nosný.
Zvláštní upozornění	
Stav	12/2005
Vystavil	Norbert Klingelhage